Delock USB Type-C™ Adapter zu 2,5 Gigabit LAN mit USB Typ-A Buchse

Kurzbeschreibung

Der Adapter von Delock erweitert ein Gerät mit USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port um eine **Netzwerkschnittstelle** und eine SuperSpeed **USB Typ-A Buchse**.

NBASE-T für höhere Geschwindigkeiten
Moderne Dienste und neue Technologien erfordern höhere Bandbreiten. Die NBASE-T-Technologie ermöglicht Geschwindigkeiten von 1 Gbps und **2,5 Gbps** mit herkömmlichen Netzwerkkabeln. Die bestmögliche Übertragungsrate wird automatisch eingestellt.

Zusätzlicher USB Typ-A Anschluss
Am USB Typ-A Port kann ein USB Speicher, Maus oder Tastatur angeschlossen werden.



Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Stecker
  1 x Gigabit LAN RJ45 Buchse
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
- Chipsatz: Realtek RTL8156, Genesys Logic GL3510
- SuperSpeed USB - 5 Gbps Spezifikation
- Datentransferraten:
  Ethernet bis zu 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  Fast Ethernet bis zu 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  Gigabit Ethernet bis zu 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
  NBASE-T mit bis zu 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibel mit:
  IEEE 802.3: 10BASE-T
  IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
  IEEE 802.3bz: 2.5GBASE-T
- Unterstützt Auto MDI-X (automatische Erkennung von Standard oder Crossover Netzwerkkabel)
- Unterstützt IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Unterstützt IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Unterstützung von Full Duplex mit IEEE 802.3x Flow Control und Half Duplex-Betrieb mit Back-pressure
- Unterstützt 16k Jumbo Frames
- LED Anzeige für Verbindung und Aktivität
- USB Bus Power
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 82 x 29 x 15 mm
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 15 cm

Systemvoraussetzungen

- Chrome OS 83.0 oder höher
- Linux Kernel 4.6.4 oder höher
- Mac OS 10.15.6 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

Packungsinhalt

- USB Type-C™ 2,5 Gigabit LAN Adapter
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 63826

EAN: 4043619638260

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

© 2021 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen





© 2021 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein	
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS
	Linux Kernel 4.6.4 oder höher
	Mac OS 10.15.6 oder höher
	Windows 10 32-Bit
	Windows 10 64-Bit
	Windows 8.1 32-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
LED Anzeige:	Power und Aktivität
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 Buchse
Anschluss 3:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	Realtek RTL8156
Datentransferrate:	Ethernet bis zu 10 Mbps
	Fast Ethernet bis zu 100 Mbps
	Gigabit Ethernet bis zu 1 Gbps
	Gigabit Ethernet bis zu 2,5 Gbps
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusematerial:	Kunststoff
Kabellänge:	15 cm
Länge:	82 mm
Breite:	29 mm
Höhe:	15 mm
Farbe:	schwarz

© 2021 by Tragant. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.